


**10,7 x 4,8 x 50 mm**



|                            |              |                         |             |                    |               |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| <b>Spannung</b><br>Voltage | <b>125 V</b> | <b>Strom</b><br>Current | <b>20 A</b> | <b>Typ</b><br>Type | <b>Radial</b> |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------|



Norm / Standard:

Werknorm / Factory standard

Anschluss / Connection:

Rundstifte, Abstand 5,0 mm  
 Oberfläche verzinkt, steckbar und lötlbar /  
 Round pins, distance 5,0 mm  
 Surface tin-plated, pluggable and solderable

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

1.000 St. = lose geschüttet in Polybeutel /  
 1.000 pcs. = bulk in plastic bag


**Bemessungswerte / Ratings:**

| Art. No.  | I <sub>N</sub> | U <sub>N</sub><br>[V] | T <sub>N</sub> <sup>1)</sup><br>[°C] | T <sub>H</sub><br>[°C] | T <sub>max</sub><br>[°C] |
|-----------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 733.102-S | 20 A           | 125                   | 102                                  | 66                     | 160                      |
| 733.115-S | 20 A           | 125                   | 115                                  | 82                     | 160                      |
| 733.125-S | 20 A           | 125                   | 125                                  | 90                     | 160                      |
| 733.130-S | 20 A           | 125                   | 130                                  | 97                     | 160                      |
| 733.136-S | 20 A           | 125                   | 136                                  | 102                    | 160                      |
| 733.150-S | 20 A           | 125                   | 150                                  | 117                    | 160                      |

<sup>1)</sup>Toleranz / Tolerance: ±2 °C

**Legende / Caption:**

- I<sub>N</sub> = Bemessungsstrom / Rated current
- U<sub>N</sub> = Bemessungsspannung / Rated voltage
- T<sub>N</sub> = Bemessungstemperatur / Rated functioning temp.
- T<sub>H</sub> = Haltezeittemperatur / Holding temperature
- T<sub>max</sub> = max. Grenztemperatur / max. temp. limit



Dimensions (mm)

| L        | L <sub>1</sub> | W        | T       | d          | F       |
|----------|----------------|----------|---------|------------|---------|
| 11.8±0.5 | 50±2           | 10.7±0.5 | 4.8±0.2 | Φ1.60±0.05 | 6.6±0.5 |